



**Cor:** Preto - solado vermelho

**Numeração:** 34 ao 47

**Validade:** 36 meses

**Comprimento interno do**

**calçado:** 270 mm

**Altura do cano:** 80 mm

**Peso por pé do calçado:**

0,489g



# DETROIT

## 3123BTDM1600LL

### REDUZIDO: 43040960

CA: 48390 LINHA: PLUS

: Tênis de segurança de amarrar, antiestático dissipativo, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibras hidrofugadas monobloco, com forração interna da gáspica em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção com tratamento de hidro-repelente, bico em composite, palmilha de montagem em não tecido e sobre palmilha de conforto removível para higienização em PU, solado de poliuretano (PU) tridimensional, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal, com resistência a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

## TECNOLOGIAS:



Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.

## CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugadas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspica em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## SOLADO:

Solado tridimensional constituído de três camadas de poliuretano injetadas diretamente ao cabedal, sendo compacta com 1g/cm<sup>3</sup>, entressola com 0,4g/cm<sup>3</sup> e inserto com 0,3g/cm<sup>3</sup>, favorecendo o conforto e dissipação da energia do caminhar.

## BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil.

Sobre palmilha em PU com excelente memória, trazendo conforto aos pés, proporcionando um maior conforto ao caminhar.

## SEGMENTOS:



Automobilístico



Administrativo



Indústria de Softwares

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 34,35,36,37

04 Pares: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Caixa para 04 Pares: .54x.33x.44

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**A** - Calçado antiestático

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro