



Cor: Preto

Numeração: 35 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 270 mm

Altura do cano: 320 mm

Peso por pé do calçado: 0,969 kg



ACQUALEV 85BPL200

REDUZIDO: 80000154

CA: 35223 LINHA: ACQUALEV

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUALEV, cano longo com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster e com biqueira em aço carbono, solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com abosrção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão a sangue). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar

SOLADO:

Solado com ranhura de 10,1 mm no salto, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

BIQUEIRA:

Biqueira em aço carbono, com resistência a impacto de 200J e compressão de 15KN. Conforme a norma ABNT NBR ISO 20345:2015.

PALMILHA:

Não possui.

Código J - Heptano;
Código K - Hidróxido de sódio 30%;
Código N - Ácido acético (99 ± 1) %;
Código O - Solução de amônia (25 ± 1) %;
Código P - Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) %;
Código Q - Isopropanol;
Código R - Hipoclorito de sódio (13 ± 1) %.

SEGMENTOS:



Indústria



Construção Civil



Indústria Pecuária



Óleo e gás



Petroliífero



Químico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

06 Pares:

35,35,36,36,37,37,38,38,39,39

,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro