



Cor: Branco
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 260 mm
Peso por pé do calçado: 0,782kg



ACQUALEV 85BPC600FT REDUZIDO: 81000081

CA: 43017 LINHA: ACQUALEV

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUALEV, cano curto com estrias laterais que facilitam ocalce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila PVC (com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração térmica para manutenção de temperatura em ambientes de baixa temperatura, sem bico e solado PVC reforçado, resistente a escorregamento (SRC óleo combustível (e com absorção de impacto na região do calcanhar com resistência a óleo combustível (FO), possui toque emborrachado e acabamento espelhado favorecendo a higienização, com resistência química conforme tabela informativa .

CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão a sangue). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calça.

BIQUEIRA:

Não possui.

SOLADO:

Solado com ranhura de 10,1 mm no salto), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

PALMILHA:

Não possui.

Resistência química:

- Código J - Heptano;
- Código K - Hidróxido de sódio 30%;
- Código N - Ácido acético (99 ± 1) %;
- Código O - Solução de amônia (25 ± 1) %;
- Código P - Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) %;
- Código Q - Isopropanol;
- Código R - Hipoclorito de sódio (13 ± 1) %.

SEGMENTOS:



EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
06 Pares: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
CI - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro