

**Cor:** Preto  
**Numeração:** 32 ao 46  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 273 mm  
**Altura do cano:** 260 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,773 Kg



# ACQUA FLEX

## 82BPC600SF

### REDUZIDO: 80000048

**CA: 37456 LINHA: ACQUA FLEX**

Bota de proteção em PVC impermeável, linha Acqua Flex, cano curto com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência à abrasão, ressecamento e trincas, com forro e sem biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

**Heptano (J);**  
**Hidróxido de sódio 30% (K);**  
**Acido acético (99 ± 1)% (N);**  
**Solução de amônia (25 ± 1)% (O);**  
**Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);**  
**Isopropanol (Q);**  
**Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)**

### CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar.

### SOLADO:

Solado com ranhura de 9,7 mm no salto, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

### BIQUEIRA:

Não possui.

### PALMILHA:

Não possui.

### SEGMENTOS:



Agrícola



Químico



Petroliero



Construção Civil

### EMBALAGEM:

Multiplo Grade

06 Pares:

33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,  
41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 06 Pares: .34x.32x.45

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.