

Cor: Preto  
Numeração: 33 ao 48  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: mm  
Peso por pé do calçado: 0,435 kg



# PETRO

## 4031BVNN1600EL

REDUZIDO: 41760357

CA: 50184 LINHA: ELETRICISTA

Calçado de segurança isolante elétrico ( tipo botina com fechamento em velcro de uso profissional, cabedal confeccionado em couro tipo nobuck hidrofugado, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em dupla frontura com espuma de conforto, palmilha de montagem em tecido não tecido montada pelo sistema strobel, palmilha interna de conforto removível em eva 4 mm, biqueira de compósito, solado de poliuretano bidensidade isolante elétrico injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento em piso cerâmico e metalico ( e com de absorção de impacto na região do salto (e).

### TECNOLOGIAS:



Tecido composto por três camadas que garantem rápida secagem e evaporação da umidade.

### AIRTECH

Tecido composto por três camadas que garantem rápida secagem e evaporação da umidade.

### CABEDAL:

Confeccionado em couro Nobuck hidrofugado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, não condutiva, proporcionando maior leveza ao calçado e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste, isolante elétrico conforme norma ABNT NBR 16603:2017

### PALMILHA:

Palmilha em não tecido, costurada pelo sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés

### SEGMENTOS:



Indústria



Óleo e gás



Petroífero



Riscos Elétricos

### LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado segurança isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33, 34, 35, 36, 37

06 Pares: 38, 39, 40, 41, 42, 43

03 Pares: 44, 45, 46, 47, 48

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: 0x0x0

Caixa para 10 Pares: 0x0x0

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.