

Color: Negro  
Talles: 33 al 47  
Validez: 36 meses  
Longitud interna del calzado: 273 mm  
Altura de la caña: 115 mm  
Peso por pie del calzado: 0,441 Kg



# BAA 4045BAAS4600LL REDUCED: 40130016

CA: 42032 Línea: Plus

Botín ocupacional acordonado, capellada construida en cuero estampa relax, con forro interno en el cuello no tejido, dorso forrado no tejido y acolchado con espuma, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña en tejido, puntera de polipropileno, plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema strobel, y sobreplantilla de confort hecha de EVA. Suela de poliuretano (PU) con doble densidad, inyectada directamente en la capellada, resistente al resbalado (SRC), al aceite combustible (FO) y con absorción de impacto en la región del talón (E).

## TECNOLOGÍAS:

### DryComfort

Forro que garantiza absorción y evaporación de la transpiración de los pies.

### CAPELLADA:

Confeccionada en cuero con estampa relax 17/19 líneas, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

### PUNTERA:

Puntera hecha de polipropileno.

### SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona mayor confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

### PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

INDUSTRIES



Administrativo



Automovilístico



Agrícola



Industria

## EMBALAJE:

Múltiple Rejilla

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39, 40,41, 42,43

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para 04 Pares: .24x.35x.48

Caja para 10 Pares: .54x.33x.44

## INFORME TÉCNICO:

**OB** - Calzado ocupacional básico

**E** - Calzado con absorción de energía en el área del taco

**FO** - Calzado con suela resistente al aceite combustible

**SRC** - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite).

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talla 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.