

Color: Negro  
Talles: 33 al 46  
Validez: 36 meses  
Longitud interna del calzado: mm  
Altura de la caña: mm  
Peso por pie del calzado: kg



# BMM 4031BMMM1662EL REDUCED: 40660128

CA: 39718 Línea: Electricista

Botín de seguridad aislante de electricidad (SI), acordonado, capellada confeccionada en microfibra, con protector de metatarso, con cuello acolchado, lengüeta fuelle con forro no tejido y acolchada, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder de absorción de la transpiración, puntera en material compuesto, plantilla de montaje en fibra de aramida resistente a la perforación (PRP), y sobreplantilla de confort hecha de poliuretano con 8,5mm en la región del talón y 3,5 en la región plantar, suela de poliuretano con doble densidad inyectada directamente sobre la capellada, resistente al resbalado (SRC), con absorción de impacto en la región del talón (E) e inserción de barra estabilizadora hecha de polipropileno.

## TECNOLOGÍAS:

**PRP**  
Plantilla Resistente a La Perforación

Producida con fibra de aramida, no metálica, con alta resistencia a la perforación, protege toda el área de la planta de los pies.

### CAPELLADA:

Elaborada totalmente con microfibra espalmada en PU soft, materia prima de alta tecnología, forro interno no tejido del empeine y forro de la caña hecho de un tejido con alto poder de absorción de la transpiración y permeabilidad.

### PUNTERA:

Puntera de seguridad hecha de material compuesto, que deja el calzado más liviano y más resistente al impacto, con energía de 200 julios y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

### SUELA:

Suela de dos componentes formada por dos capas, con la entresuela de PU inyectada directamente sobre la capellada. Por ser más blanda, esta proporciona más confort y es compacta, con más densidad y una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste

### PLANTILLA:

Plantilla resistente a la perforación, flexible y que ofrece total comodidad al usuario y protección del 100% del área plantar de los pies. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

INDUSTRIES



Agrícola



Construcción  
Civil



Peligros  
Electricos



Industria

## EMBALAJE:

Múltiple Rejilla

03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

06 Pares: 38,39, 40,41 y 42,43

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para 03 Pares: 0x0x0

Caja para 06 Pares: .53x.325x.435

## INFORME TÉCNICO:

SI - Calzado de seguridad aislante eléctrico

P - Calzado con resistencia a la perforación

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

M - Calzado con protección para el metatarso

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite).

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talle 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.