



Color: Negro
Talles: 34 al 48
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: mm
Altura de la caña: mm
Peso por pie del calzado: kg



BAMS 4031BAMS1662LL REDUCED: 40670118

CA: 43938 Línea: PLUS

Botín de seguridad (SB) acordonado, capellada confeccionada en cuero curtido al cromo con resistencia al corte (CR), con cuello acolchado, lengüeta fuelle con forro no tejido y acolchado, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña en tejido con alto poder para absorber la transpiración, puntera en material compuesto, plantilla de montaje en fibra de aramida resistente a la perforación (PRP), y sobreplantilla de confort hecha de poliuretano con 8,5mm en la región del talón y 3,5mm en la región plantar, suela de poliuretano con doble densidad inyectada directamente en la capellada, resistente al aceite combustible (FO) y al resbalado (SRC), con absorción de impacto en la región del talón (E) e inserción de barra estabilizadora de polipropileno.

TECNOLOGÍAS:

PRP

Plantilla Resistente a La Perforación

Producida con fibra de aramida, no metálica, con alta resistencia a la perforación, protege toda el área de la planta de los pies.

CAPELLADA:

Hecha de cuero con estampa relax, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera de seguridad hecha de material compuesto, que deja el calzado más liviano y más resistente al impacto, con energía de 200 julios y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona mayor confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla resistente a la perforación, flexible y que ofrece total comodidad al usuario y protección del 100% del área plantar de los pies, cosida con sistema strobel. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

INDUSTRIES



Industria



Construcción
Civil



Agrícola

EMBALAJE:

Múltiple Rejilla

04 Pares: 34,35,36,37,44,45,46,47,48

10 Pares: 38,39, 40,41,42,43

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para 04 Pares: .225x.335x.47

Caja para 10 Pares: .53x.325x.435

INFORME TÉCNICO:

SB - Calzado de seguridad básico

P - Calzado con resistencia a la perforación

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

CR - Calzado con resistencia al corte

FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talle 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.

www.bracol.pro

f @ @bracol.pro