

Color: Negro  
Talles: 34 al 47  
Validez: 36 meses  
Longitud interna del calzado: 270 mm  
Altura de la caña: 98 mm  
Peso por pie del calzado: 0,559 kg



# DETROIT ECO 3123BTHT1600LL REDUCED: 43040958

CA: 48389 Línea: Detroit Eco

Zapatilla de seguridad acordonada, antiestática disipativa, con cuello acolchado, confeccionada en tela de poliéster hidrófuga monobloque, con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña hecho de tela con alto poder de absorción y tratamiento impermeabilizante, puntera de material compuesto, plantilla de montaje no tejida y sobreplantilla de confort hecha de PU y que puede ser retirada para lavar, suela de poliuretano (PU) con triple densidad, constituida por tres capas e inyectada directamente en la capellada, con resistencia al resbalado (SRC) y absorción de impacto en la región del talón (E).

## TECNOLOGÍAS:



Puntera compuesta por un conjunto de plásticos de alto desempeño, resistente a impactos y compresiones y más liviana que la puntera de acero.

### CAPELLADA:

Hecha de tela hidrófuga con hilos de alta tenacidad, con tratamiento impermeabilizante, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder de absorción de la transpiración y permeabilidad.

### PUNTERA:

Puntera de seguridad hecha de material compuesto, que deja el calzado más liviano y más resistente al impacto, con energía de 200 julios y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

### SUELA:

Suela con triple densidad, elaborada en tres capas de PU inyectado directamente sobre la capellada, lo que favorece el retorno de la energía, absorbiendo inmediatamente el impacto de cargas pesadas, ayuda a reducir la fatiga durante todo el día, con entresuela que favorece confort y compacta de mayor densidad, excelente resistencia a la abrasión y desgaste.

### PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Plantilla interna hecha de PU con excelente memoria, que trae comodidad para los pies, proporcionando más confort al andar.

## INDUSTRIES



Automovilístico



Industria del Software



Industria



Farmacéutico

## EMBALAJE:

Múltiple Talles  
01 Pares:  
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)  
Caja para 01 Pares: 0x0x0

## INFORME TÉCNICO:

**SB** - Calzado de seguridad básico

**E** - Calzado con absorción de energía en el área del taco

**A** - Calzado antiestático

**FO** - Calzado con suela resistente al aceite combustible

**SRC** - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talla 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.