

Cor: Branco

Numeração: 33 ao 46 Validade: 36 meses Comprimento interno do calçado: 273 mm Altura do cano: 165 mm Peso por pé do calçado:

0.449 kg



# **BEL 4011BELF4600LL**REDUZIDO: **40123318**

CA: 29492 LINHA: PLUS

Botina de ocupacional fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal construído em microfibra hidrofugada, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea e cano em não tecido, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

#### **TECNOLOGIAS:**

## **DryComfort**

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés



Tecido semelhante a couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável e resistente.

#### **CABEDAL:**

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade..

#### **SOLADO:**

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste..

#### **BIQUEIRA:**

Biqueira de conformação em polipropileno.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel.

Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

**SEGMENTOS:** 









## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

#### **EMBALAGEM:**

Múltiplo Grade

**04 Pares:** 33,34,35,36,37,44,45,46 **10 Pares:** 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof ) Caixa para 04 Pares: .216x.33x.47 Caixa para 10 Pares: .52x.32x.43