



Cor: Preto
Numeração: 34 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,476 kg



BAAM

4045BAAM1600EL

REDUZIDO: 40140595

CA: 39039 LINHA: ELETRICISTA

Botina de segurança, isolante elétrico com fechamento em cadarço, cabedal construído em microfibras hidrofugadas, com forração interna no colarinho em tecido acolchoado com espuma, língua forrada em tecido acolchoado com espuma, forração interna da gáspea e cano em não tecido, biqueira em compósito, palmilha de montagem em tecido não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU)

TECNOLOGIAS:



Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço



Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
04 Pares: 34,35,36,37,44,45,46,47
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48
Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Administrativo



Agrícola



Químico



Serviços em Geral

LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado de segurança isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com Lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro