

Cor: Branco

Numeração: 33 ao 48 Validade: 36 meses Comprimento interno do calçado: 273 mm Altura do cano: 115 mm Peso por pé do calçado:

0.504 kg



BEL 4011BELF1600LLREDUZIDO: **40724340**

CA: 30539 LINHA: PLUS

Botina de segurança branca com elástico lateral recoberto, com dorso acolchoado, cabedal construído em microfibra, com forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, sobre-palmilha de EVA, biqueira de composite, solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:



Biqueira composta por conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compreensões e mais leve que a biqueira de aço.



Tecido semelhante a couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável e resistente.

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés

EMBALAGEM:

Multiplo Grade 04 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof) Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel.

Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:









LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.