

Cor: PRETO

Numeração: 33 ao 48 Validade: 36 meses Comprimento interno do calçado: 273 mm Altura do cano: 80 mm

Peso por pé do calçado:

0.467 Kg



# **BSEM** 4045BSEM1600LL

REDUZIDO: 41260073

CA: 30112 LINHA: BASIC

Sapato de segurança (SB), com elástico frontal recoberto, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra, forração interna da gáspea em tecido não tecido (TNT) e forro do cano em tecido com alto poder de absorção e palmilha de montagem em tecido não tecido (TNT) costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA 4mm. Biqueira composite e solado bidensidade constituído de duas camadas em poliuretano (PU), injeção direta ao cabedal Calçado resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região calcânea (E) e com cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU).

## **TECNOLOGIAS:**



Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser transpirável, lavável, flexivel, hidrofugada, resistente e antibacteriana.



Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço que garante resistência e proteção contra impacto e compressão.

## **CABEDAL:**

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## **SOLADO:**

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

#### **BIOUEIRA:**

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

# PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel.

Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

**SEGMENTOS:** 









# **LAUDO TÉCNICO:**

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

WRU - Cabedal resistente à penetração e absorção de água

Obs: **Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40**, podendo ter variação nos outros números.

## EMBALAGEM:

Multiplo Grade

**04 Pares:** 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

**10 Pares:** 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof ) Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47 Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435