



Cor: PRETO

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 120 mm

Peso por pé do calçado: 0,448Kg



BVE 4045BVEB4600LL REDUZIDO: 41760338

CA: 25684 LINHA: PLUS

Botina ocupacional tipo motociclista com fechamento em velcro, cabedal construído em vaqueta hidrofugada, língua fole com forração em tecido acolchoada com espuma, com forração interna no colarinho e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea em não tecido e forração do cano em tecido acolchoado com espuma, com faixa retro refletiva no cano biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA, solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Automobilístico



Bebidas

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro