



Cor: Preto - solado vermelho

Numeração: 33 ao 47

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 80 mm

Peso por pé do calçado: 0,504g



DETROIT ECO 3123BTHT4600LL REDUZIDO: 43040953

CA: 48385 LINHA: DETROIT ECO

Tênis ocupacional antistático fechamento em cadarço, com colarinho e língua semi-fole acolchoado, cabedal confeccionado em fibra de poliéster hidrofugado e hidrorrepelente, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em nylon com alto poder de absorção, bico plástico, palmilha de montagem em não tecido e sobre-palmilha de PU com 8,5mm na região calcânea e 3,5mm na região plantar, solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do salto (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço

CABEDAL:

Confeccionado em tecido com fios de alta tenacidade com tratamento hidrorrepelente, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em Polipropileno.

SOLADO:

Solado tridensidade constituído de três camadas de poliuretano injetadas diretamente ao cabedal, sendo compacta com 1g/cm³, entressola com 0,4g/cm³ e inserto com 0,3g/cm³. favorecendo o conforto e dissipação da energia do caminhar.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em PU com excelente memória, trazendo conforto aos pés, proporcionando um maior conforto ao caminhar

SEGMENTOS:



Automobilístico



Administrativo

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 34,35,36,37

04 Pares: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Caixa para 04 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

A - Calçado antiestático

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro