



Cor: PRETO
Numeração: 34 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno
do calçado: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,708 kg



EGI

6034EGIB2404RB

REDUZIDO: 490210100

CA: 28953

LINHA: RUBBER

Botina de segurança básica (SB), fechamento em elástico lateral recoberto, dorso acolchoado, confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade. Biqueira de aço, palmilha de fibracouro, sobre-palmilha em EVA. Solado de borracha colado e blaqueado, resistente ao calor por contato (HRO), resistente ao óleo combustível (FO) e ao escorregamento em piso de cerâmica e piso de aço (SRC).

TECNOLOGIAS:



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado em borracha colado e blaqueado, com base polímeros especiais (Nitrílico) e cargas minerais, o sistema de vulcanização deste solado é à base de enxofre, principais áreas de utilização o setor de resistência a altas temperaturas e maior resistência a abrasão.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em fibracouro costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Construção Civil



Indústria



Químico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

HRO - Calçado com solado resistente ao calor por contato

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro

f @fujiwara.pro