

Cor: PRETO  
Numeração: 33 ao 48  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 80 mm  
Peso por pé do calçado: 0,523 kg



## HTTB

4041HTTB2400LG

**REDUZIDO:** 490290582

CA: 27838

LINHA: GOLD

Calçado de segurança básica (SB) fechamento em cadarço, confeccionado em vaqueta hidrofugada, colarinho em nylon acolchoado, língua semi fole em napa couro acolchoada, forrado com tecido dublado com manta, com biqueira de aço, com palmilha de montagem em não tecido, sobrepalmilha em EVA 4mm. solado em poliuretano bidensidade injeção direta resistente ao óleo combustível (FO) resistência ao escorregamento em piso de cerâmica e piso de aço (SRC).

### TECNOLOGIAS:

#### COURO HIDROFUGADO

O couro hidrofugado é aquele que recebe tratamento especial, ainda no cortume, que retarda a passagem de água para os pés do trabalhador.

#### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

#### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

#### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

#### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

#### SEGMENTOS:



Construção Civil



Químico



Automobilístico



Indústria

### EMBALAGEM:

#### Múltiplo Grade

04 Pares:  
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

#### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.