



Cor: PRETO  
Numeração: 33 ao 48  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 80 mm  
Peso por pé do calçado: 0,497 kg



## HSS

4065HSSB1602LG

**REDUZIDO:** 490290996

CA: 43951

LINHA: GOLD

Sapato de segurança com amarração, colarinho acolchoado confeccionado em couro vaqueta hidrofugada. Forração interna da gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não tecido. Atacador em poliéster de 90cm, biqueira composite e palmilha de montagem strobel em tecido resistente à perfuração. Sobrepalmilha de EVA 4mm e solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região calcânea (E) calçado resistente à perfuração (P).

### TECNOLOGIAS:



Microfibra hidrofugada, leve, flexível e respirável. Proteção contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras.



Palmita produzida com fibra de aramida, não metálica, com alta resistência à perfuração.



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

### EMBALAGEM:

#### Múltiplo Grade

4 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

#### Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

aixa para 04 Pares: .216x.33x.47  
Caixa para 10 Pares: .52x.32x.43

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmita resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Químico



Construção Civil



Agrícola



Indústria

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**P** - Calçado com resistência à penetração

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro  
f @fujiwara.pro