



Cor: PRETO  
Numeração: 33 ao 46  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 115 mm  
Peso por pé do calçado: 0,476 kg



## HBS

4041HBSM4400LG

**REDUZIDO:** 490293798

CA: 31250

LINHA: GOLD

Botina ocupacional fechamento em cadarço, cabedal construído em microfibras hidrofugadas, com forração interna no colarinho em tecido acolchoado com espuma, língua forrada em tecido, forração interna da gáspea e cano em não tecido, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido costurada pelo sistema strobil e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

### TECNOLOGIAS:

#### DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

#### COURO HIDROFUGADO

O couro hidrofugado é aquele que recebe tratamento especial, ainda no cortume, que retarda a passagem de água para os pés do trabalhador.



Microfibras hidrofugadas, leve, flexível e respirável. Proteção contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras.

### EMBALAGEM:

#### Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

#### Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48  
Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

### CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugadas 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Agrícola



Petrolífero



Indústria



Construção Civil

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**A** - Calçado antiestático

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRA** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro  
f @fujiwara.pro