



Cor: PRETO
Numeração: 33 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,510kg



HESM

4065HESM1602EL

REDUZIDO: 490293899

CA: 39104

LINHA: ELETRICISTA

Botina de segurança, com elástico lateral recoberto, dorso acolchoado, confeccionada em microfibras hidrofugada com forração interna na gáspoa em não tecido, com biqueira composite, palmilha em tecido resistente a perfuração, com sobrepalmilha de EVA 4mm. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, calçado de segurança isolante elétrico (SI), calçado com resistência à penetração (P), resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:



Microfibras hidrofugadas, leve, flexível e respirável. Proteção contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras.



Palmilha produzida com fibra de aramida, não metálica, com alta resistência à perfuração.



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47
Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspoa em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado de segurança isolante elétrico

P - Calçado com resistência à penetração

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro
f @fujiwara.pro