



Cor: Marrom Café
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,502kg



BVL

4031BVLN4600LL

REDUZIDO: 40140621

CA: 25684 LINHA: PLUS

Botina de proteção, com fechamento em velcro, com cano acolchoado, confeccionada em nobuck, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Sem componentes metálicos, palmilha de não tecido e sobrepalmilha de EVA. Biqueira plástica conformada. Solado de poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas e injetado diretamente ao cabedal. Calçado que proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

06 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Caixa para 06 Pares: .54x.33x.4

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro