



Cor: PRETO

Numeração: : 33 ao 48

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado:

0,444 Kg



# BEFM 4045BEFM1600EL REDUZIDO: 45020086

CA: 38530 LINHA: ELETRICISTA

Botina de segurança isolante elétrico com fechamento em elástico lateral recoberto, gáspea cambrada sem costura e sem emenda, confeccionada em microfibra, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade, biqueira de composite, palmilha de montagem em não tecido, com sobrepalmilha em EVA 4mm e solado de poliuretano injeção direta bidensidade PU/borracha resistente a altas temperaturas.

## TECNOLOGIAS:



Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser transpirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana



Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço que garante resistência e proteção contra impacto e compressão.

## CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste

## BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



## LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado de segurança isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustíve

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

## EMBALAGEM:

Multiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

www.bracol.pro

f @bracol.pro