



Cor: CASTOR
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,476 kg



FHB

4041FHBN4400LG

REDUZIDO: 490293628

CA: 43698

LINHA: GOLD

Botina de proteção de amarrar, com dorso acolchoado, confeccionada em nobuck, com forração interna na gáspea em não-tecido e forro do cano em nylon dublado com manta de não-tecido com alto poder de absorção de suor. biqueira plástico, palmilha de montagem em não-tecido costurado pelo sistema strobel, com sobrepalmilha de EVA 4mm, com solado PU bidensidade injeção direta, resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região do salto (E)

TECNOLOGIAS:



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Bebidas



Agrícola



Petróleo



Químico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

06 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Caixa para 06 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro

f @ fujiwara.pro