



Cor: PRETO
Numeração: 34 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: mm
Peso por pé do calçado: 0,450 kg



HESB

4041HESB4600LG

REDUZIDO: 490290570

CA: 29469

LINHA: GOLD

Botina ocupacional fechamento em elástico lateral, confeccionada vaqueta hidrofugada, dorso acolchoado com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira de polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA 4mm, solado de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, calçado com resistência ao escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região calcânea (E), calçado com solado resistente ao óleo combustível (FO).

TECNOLOGIAS:

COURO HIDROFUGADO

O couro hidrofugado é aquele que recebe tratamento especial, ainda no cortume, que retarda a passagem de água para os pés do trabalhador.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 34,35,36,37,44,45,46,47
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47
Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Indústria Gráfica



Mineração



Construção Civil

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro
f @fujiwara.pro