

Cor: MARROM
Numeração: 33 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno
do calçado: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado:
0,491kg



HVN

4041HVNN4600LG

REDUZIDO: 490294770

CA:42235

LINHA: GOLD

Botina de proteção, fechamento em velcro, confeccionado em couro nobuck, com forração interna da gáspea em não-tecido com alto poder de absorção de suor, palmilha de montagem em não tecido costurado pelo sistema strobel, com sobrepalmilha de EVA 4mm, biqueira plástica, com solado PU bidensidade, injeção direta, resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região do salto (E), resistente a óleo combustível (FO).

TECNOLOGIAS:

**fresh
tech**

Tecido de nylon que garante rápida secagem e evaporação da umidade.

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Automobilístico



Indústria



Limpeza



Motociclista

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33, 34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro

f @ fujiwara.pro