



Cor: PRETO

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado:

0,464 Kg



# BEFB 4031BEFB4600LL REDUZIDO: 45060001

CA: 42016 LINHA: PLUS

Calçado ocupacional básico (OB), com fechamento em elástico lateral recoberto, confeccionada em vaqueta couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido, forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Calçado com absorção na área do salto (E). Biqueira em polipropileno, sem componentes metálicos, palmilha não-tecido e sobre palmilha de EVA 4mm, solado de poliuretano (PU) bidensidade, resistente ao escorregamento (SRC) e resistente ao óleo combustível (FO).

## TECNOLOGIAS:

**DryComfort**

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

**COURO  
HIDROFUGADO**

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

## CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés

## SEGMENTOS:



Químico



Indústria



Construção Civil

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro