

Color: Marrón

Numeración: 33 al 47

Validez: 36 meses

Largo interno del calzado: 273 mm

Altura de la caña: 115 mm

Peso por pie del calzado: : 0,491 kg



HVN

4041HVNN4600LG

REDUCIDO: 490294770

CA: 42235

LÍNEA: Gold

Botín de protección, cerrado con abrojo, confeccionado en cuero nobuck, con forro interno del empeine no tejido, con alto poder para absorber la transpiración, plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema strobel, con sobreplantilla de goma EVA 4mm, puntera plástica, suela PU con doble densidad, inyección directa, resistente al resbalado (SRC), con absorción de impacto en la región del talón (E), resistente al aceite combustible (FO).

TECNOLOGÍAS:



Tejido de nylon que asegura un rápida secado y la evaporación de la humedad.

CAPELLADA:

Confeccionada en nobuck con curtido cruzado 17/19 líneas, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera hecha de polipropileno.

SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona más confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida, cosida con sistema strobel. Sobreplantilla de goma EVA soft con excelente memoria, y 4 mm de espesor que trae confort para los pies.

SEGMENTOS:



Industria



Motociclista



Limpieza



Automovilístico

EMBALAJE:

Múltiplo de Tallas

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39, 40,41 y 42,43

Tamaño de Cajas Colectivas

Caja para 04 Pares: .24x.35x.48

Caja para 10 Pares: .54x.33x.44

INFORMACIÓN TÉCNICA:

OB - Calzado ocupacional básico

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite).

Obs: todas las medidas son en base al calzado de numeración 40, pudiendo tener variación en las otras numeraciones.

www.fujiwara.pro

f | @fujiwara.pro