



Cor: PRETO

Numeração: 34 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 113 mm

Peso por pé do calçado: 0,433 Kg



BSE 2020BSES1600LL REDUZIDO: 11240077

CA: 48419 LINHA: MONODENSIDADE

Sapato de segurança fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal construído em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forração do cano em tecido com espuma de conforto, biqueira em aço carbono, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado monodensidade constituído de uma camada de PU injetado diretamente ao cabedal proporcionando ótimo conforto, resistência à abrasão e desgaste

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Indústria

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @ @bracol.pro