

Cor: PRETO

Numeração: 34 ao 48

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 270 mm

Altura do cano: mm

Peso por pé do calçado:

Kg



BSE

4131BSEM1602LL

REDUZIDO: 41260109

CA: 41590 LINHA: PLUS

Sapato de proteção, com elástico frontal recoberto, c/ colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra, com forração interna na gáspea em não-tecido e forro do cano em nylon dublado com manta de não-tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha PRP antiestática, com sobre-palmilha de EVA antimicrobiana e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

TECNOLOGIAS:

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal com propriedade antiestática, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobil. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Limpeza



Químico



Administrativo

EMBALAGEM:

Multiplo Grade

02 Pares:

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

P - Calçado com resistência à penetração

A - Calçado antiestático

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica

contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.