



Cor: Preto  
Numeração: 33 ao 48  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 114 mm  
Peso por pé do calçado: 0,449 Kg



# BELM

## 4031BELM4600LL

### REDUZIDO: 40760332

CA: 29492 LINHA: LINS

Botina ocupacional, com elástico lateral recoberto, dorso acolchoado, confeccionada em microfibras hidrofugadas, forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em tecido doublado com manta de não tecido, palmilha de não tecido, com sobrepalmilha de EVA 4mm e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

## TECNOLOGIAS:

### DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.



Non-tecido de microfibras, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser respirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana

## CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



## EMBALAGEM:

Multiplo Grade  
04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47  
Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água  
**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro