



Cor: MEL

Numeração: 33 ao 41

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado: 0,338 Kg



BPFN 4024BPFN6400FU REDUZIDO: 40220479

CA: 40872 LINHA: FEMME ULTRALEV

Botina ocupacional fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em nobuck mel, com forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em nylon dublado com manta de não-tecido em tratamento antimicrobiano, com biqueira termoplástica termicamente moldada e solado de poliuretano com injeção direta bidensidade bicolor, absorção de energia na área do salto. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

AIRTECH

Formada por composto de plástico, de alta performance, a biqueira Composite é mais leve que a de aço, garantindo resistência e proteção contra impactos e compressão.

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Automobilístico



Agrícola



Administrativo



Construção Civil

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37,38,39,40,41

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro