

Cor: VERDE COM SOLADO

BEGE

Numeração: 37 ao 44

Validade: 36 meses

Comprimento interno do

calçado: 270 mm

Altura do cano: 320 mm

Peso por pé do calçado: kg



# POLYTECH

## 91BPUL600

### REDUZIDO: 40724144

CA: 35047 LINHA: ECOBOOTS

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano longo, impermeável, inteiro polimérico confeccionado em Poliuretano injetado, cano com espessura de 2.3mm, 3.1mm na altura do tornozelo e 4mm na junção do cano com a sola, reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais para calce e solado com, 5.3mm na planta e 6.2mm no salto, com resistência a escorregamento (SRC), resistência a óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região do calcanhar. Com propriedades antiestáticas (A).

## TECNOLOGIAS:

Heptano (J);

Hidróxido de sódio 30% (K);

Acido acético (99 ± 1)% (N);

Solução de amônia (25 ± 1)% (O);

Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);

Isopropanol (Q);

Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

## CABEDAL:

Confeccionado em poliuretano, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

## BIQUEIRA:

Não possui

## SOLADO:

Confeccionado em poliuretano de alta densidade, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos (ver tabela de resistência), bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

## PALMILHA:

Não possui.

## SEGMENTOS:



Indústria



Indústria  
Pecuária



Serviços



Doméstico



Agrícola

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares: 37,38,39,43,44

04 Pares: 40,41,42

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 02 Pares: .259x.323x.405

Caixa para 04 Pares: .513x.355x.423

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**A** - Calçado com propriedade antiestáticas

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.