

Cor: Preto

Numeração: 34 ao 47 Validade: 36 meses Comprimento interno do calçado: 270 mm Altura do cano: 98 mm Peso por pé do calçado:

0,559 Kg



DETROIT ECO 3023BTHT1600EL

REDUZIDO: 43040955

CA: 48901 LINHA: DETROIT ECO

BIOUEIRA:

PALMILHA:

joules

com

Biqueira de segurança em

composite, deixando o calçado

mais leve e com resistência ao

impacto com energia de 200

compressão com força de 15 KN.

Palmilha de montagem em não

tecido costurada com sistema

strobel. Sobrepalmilha em PU

excelente

trazendo conforto aos

е

resistência

Tênis de segurança amarrar, isolante elétrico, com colarinho acolchoado, confeccionado em tecido de poliéster hidrofugado monobloco, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção com tratamento de hidro-repelente, bico em composite, palmilha de montagem em não tecido e sobre palmilha de conforto removível para higienização em PU, solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal, com resistência a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço

CABEDAL:

Confeccionado em tecido hidrofugado com fios de alta tenacidade, com tratamento hidro-repelente, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado isolante elétrico tridensidade constituído de três camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando retorno de energia, absorvendo prontamente o impacto de cargas pesadas, ajuda a reduzir a fadiga durante todo o dia, com entressola proporcionando conforto e compacta de maior densidade

ótima resistência à abrasão e desgaste.

SEGMENTOS:









proporcionando

conforto ao caminhar.



um

memória,

pés,

maior

LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado segurança isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM:

Multiplo Grade 01 Pares: 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof) Caixa para 01 Pares: 0x0x0

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.