

Cor: PRETO  
 Numeração: 33 ao 47  
 Validade: 36 meses  
 Comprimento interno do calçado: 270 mm  
 Altura do cano: 114 mm  
 Peso por pé do calçado: 0,542 kg



## HES

4090HESB2400LG

REDUZIDO: 490290764

CA: 29989

LINHA: GOLD

Botina de segurança, c/ elástico lateral recoberto, c/ dorso acolchoado, confeccionada em vaqueta, com forração interna na gáspea em não-tecido, com biqueira de aço, palmilha de não-tecido, com sobre-palmilha de eva antimicrobiana e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

### TECNOLOGIAS:



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
 02 Pares:  
 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
 Caixa para 02 Pares: .24x.35x.48

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal com propriedade antiestática, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**A** - Calçado antiestático

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.