

Cor: Preto
Numeração: 34 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 114 mm
Peso por pé do calçado: 0,435 kg



BEL

4045BELS4420LL

REDUZIDO: 40120153

CA: 26243 LINHA: PLUS

Botina de proteção, com elástico lateral recoberta, com dorso acolchoado, confeccionada em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira plástica conformada, palmilha de aço, sobre-palmilha de eva. Solado de poliuretano (pu) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente no cabedal. Calçado que proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés

CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Administrativo



Agrícola



Motociclista



Químico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares:

33,34,35,36,37,44,45,46,47,48,49,50,51

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

P - Calçado com resistência à penetração

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

CR - Calçado com resistência ao corte

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica

contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.