

Cor: PRETO
 Numeração: 33 ao 50
 Validade: 36 meses
 Comprimento interno do calçado: 270 mm
 Altura do cano: 114 mm
 Peso por pé do calçado: 0,693 kg



HES

6034HESB2404RB

REDUZIDO: 490210001

CA: 28953 LINHA: RUBBER

Botina de segurança, elástico lateral recoberto, dorso acolchoado, confeccionada em vaqueta relax, forração interna da gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira de aço, palmilha de fibracouro, sobre-palmilha em eva. Solado de borracha colado e blaueado. Calçado que proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado em borracha colado e blaueado, com base polímeros especiais (Nitrílico) e cargas minerais, o sistema de vulcanização deste solado é à base de enxofre, principais áreas de utilização o setor de resistência a altas temperaturas e maior resistência a abrasão.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Altas Temperaturas



Indústria



Indústria Metalúrgica



Mineração

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares:
 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

HRO - Calçado com solado resistente ao calor por contato

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro

f | @fujiwara.pro