

Cor: PRETO
 Numeração: 33 ao 46
 Validade: 36 meses
 Comprimento interno do calçado: 270 mm
 Altura do cano: 115 mm
 Peso por pé do calçado: 0,456 kg



HES

4090HESB4600LG

REDUZIDO: 490290348

CA: 29469

LINHA: GOLD

Botina de elástico para uso ocupacional, com cabedal vaqueta hidrofugada relax preta, logomarca a fogo hidrofugada no dorso, colarinho e dorso acolchoado com espuma de PU, Biqueira plástica de conformação, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, solado em poliuretano bidensidade injeção direta ao cabedal e sobrepalmilha em EVA de 4mm.

TECNOLOGIAS:

COURO HIDROFUGADO

O couro hidrofugado é aquele que recebe tratamento especial, ainda no corte, que retarda a passagem de água para os pés do trabalhador.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:  Indústria

 Altas Temperaturas

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro
 f | @fujiwara.pro