

Cor: BRANCO  
Numeração: 32 ao 46  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 160mm  
Peso por pé do calçado: 0,621 kg



# ACQUA FLEX

## 82BPE600SF

### REDUZIDO: 80000066

CA: 37456 LINHA: ACQUA FLEX

Bota de segurança básico em PVC impermeável, linha , cano extra curto com espessura de 2mm, e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência à abrasão, ressecamento e trincas, sem forro, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRA) e óleo combustível (FO), e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

### CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica. Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar.

### BIQUEIRA:

Não possui.

### SOLADO:

Solado com ranhura de 9,7 mm no salto, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

### PALMILHA:

Não possui.

Heptano (J);  
Hidróxido de sódio 30% (K);  
Acido acético (99 ± 1)% (N);  
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);  
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);  
Isopropanol (Q);  
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

### SEGMENTOS:



Indústria



Serviços em Geral



Doméstico



Indústria Leiteira



Indústria Alimentícia

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

06 Pares:

32,32,33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 06 Pares: .34x.32x.45

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar)

**FO** - Solado resistente ao óleo combustível

**SRA** - Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.